



## GARDENFIXi metallääris / TAGASIPÖÖRATUD ÄÄRTEGA KÕRGUS 100mm **SIMPLE EDGE**

*Kasutamiseks avalikel aladel, parkides ja eraaedades.*

*Pinnase ja katete eraldamine ja piiramine .*

Materjalid :

- TSINGITUD TERAS
- TÖÖTLEMATA TERAS
- ROOSTEVABA TERAS

Materjal i paksus:

- **#2,5mm /tagasipööratud osa paksus 5mm**

Äärised ühendatakse üksteisega liitmikega, fikseerimiseks  
Kasutatakse neete või polte.

Paigalduseks pinnasesse kasutatakse paigaldusvaiu ning vaiahoidjaid. Vaiahoidjad on needitavad äärisele.

- Äärise pikkus 2,4m
- Äärise kõrgus 100 mm ja 150mm
- Vaiade kogus 1-le äärisele 5 tk
- Vaia kõrgus 300mm
- Äärise painutamisel väiksema raadiusega kui 1 m tuleks piire eelpainutada.
- Lisad: nurgadetailid tellimisel.'

Näiteks : 1 ääris (2,4m) vajab neete (4,8x12) 24 tk, vaiu 5 tk (8x300)

Paigaldusprotsess ↓↓↓

1. Äärisele paigaldatakse neetühendusega vaiahoidjad,
2. seejärel asetatakse piirded paigalduskohale,
3. äärised liidetakse omavahel ühendusplaadiga või vaiaplaadiga,
4. samal ajal fikseeritakse asukoht vaiadega.

